



Certificado
calibração

Termo-higrómetros

HD 100 - HD 150

Novo

CE



Funções

- Humidade relativa, Ponto de orvalho e temperatura
- Seleção de unidades (temperatura e ponto de orvalho)
- Função HOLD
- Afixa o mínimo e o máximo
- Auto-extinção regulável e seleccionável
- Iluminação de fundo regulável
- Conforme o referencial HACCP (HD 150)

Características técnicas

Elemento de medição	Higrometria e temperatura : Sensor numérico (CMOS)
Mostrador	4 linhas, tecnologia LCD. Dim. 50 x 34,9 mm. 2 linhas de 5 dígitos de 7 segmentos (valor) 2 linhas de 5 dígitos de 16 segmentos (unidade)
Caixa	Anti-choque ABS, protecção IP54 ou IP67 avec protecção agro-alimentar
Teclado	Metallizado incluindo 5 teclas
Cabo	Espiral, comp. 450 mm, extendido : 2,4 m (HD100) Direito, comp. 1 metro (HD150)
Conformidade	Compatibilidade electromagnética (norma NF EN 61326-1)
Alimentação	1 pilha alcalina 9V 6LR61
Ambiente	Gás neutro
Temp. de utilização do equip.	de 0 a 50°C
Temp. de utilização da sonda	de -20 a +70°C
Temperatura de armazen.	de -20 a +80°C
Auto-extinção	regulável de 0 a 120 min
Peso	190g
Línguas	Françês, Inglês



HD 100 - Sonda higrométrica - Fixa ao Equipamento



HD 150 - Sonda higrométrica - Fixa ao equipamento



